

Cable trenzado plano flexible: Cobre Rojo/Cobre Estañado



BAJO DEMANDA PUEDEN FABRICARSE ROLLOS DE DIFERENTES METRAJES - **ELECTRO INDUSTRIA**



COBRE ROJO



COBRE ESTAÑADO

COBRE:

Cobre electrolítico estañado de gran pureza y máxima flexibilidad.
Gran contacto eléctrico y muy resistente a vibraciones y torsión.
Especial para protección de interferencias electro magnéticas.
Temperatura de trabajo: máximo 105 °.



Referencia COBRE ROJO	Composición Hilos $\varnothing$	Referencia COBRE ESTAÑADO	Composición Hilos $\varnothing$	Sección nominal en mm ²	Medida en mm.	Metros por Rollo	
DCM-03	170 x 0,20	DCM-03-E	170 x 0,15	3	5 x 1,0	25	1
DCM-05	283 x 0,20	DCM-05-E	283 x 0,15	5	8 x 1,0	25	1
DCM-08	453 x 0,20	DCM-08-E	453 x 0,15	8	8 x 1,5	25	1
DCM-10	566 x 0,20	DCM-10-E	566 x 0,15	10	10 x 1,5	25	1
DCM-16	906 x 0,20	DCM-16-E	906 x 0,15	16	15 x 2,0	25	1
DCM-20	1.132 x 0,20	DCM-20-E	1.132 x 0,15	20	20 x 2,0	25	1
DCM-25	1.415 x 0,20	DCM-25-E	1.415 x 0,15	25	25 x 2,0	25	1
DCM-30	1.697 x 0,20	DCM-30-E	1.697 x 0,15	30	25 x 2,4	25	1
DCM-35	1.980 x 0,20	DCM-35-E	1.980 x 0,15	35	25 x 2,8	25	1
DCM-40	2.264 x 0,20	DCM-40-E	2.264 x 0,15	40	25 x 3,0	25	1
DCM-45	2.546 x 0,20	DCM-45-E	2.546 x 0,15	45	28 x 3,5	25	1
DCM-50	2.829 x 0,20	DCM-50-E	2.829 x 0,15	50	30 x 3,5	25	1