



Conector RJ 45 Keystone

No. de Parte	Descripción
VOL-OCK5E-U-W8	Conector RJ45 Cat.5e tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Blanco, paquete de 8 pzas
VOL-OCK5E-U-AL8	Conector RJ45 Cat.5e tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Marrón , paquete de 8 pzas
VOL-OCK5E-U-BL8	Conector RJ45 Cat.5e tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Azul , paquete de 8 pzas
VOL-OCK5E-U-GR8	Conector RJ45 Cat.5e tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Verde , paquete de 8 pzas
VOL-OCK5E-U-R8	Conector RJ45 Cat.5e tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Rojo , paquete de 8 pzas
VOL-OCK5E-U-Y8	Conector RJ45 Cat.5e tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Amarillo , paquete de 8 pzas
VOL-OCK5E-U-BK8	Conector RJ45 Cat.5e tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Negro, paquete de 8 pzas
VOL-OCK5E-U-O8	Conector RJ45 Cat.5e tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Naranja , paquete de 8 pzas

Características

- Desempeño superior a 150 Mhz.
- Guía de hilos en policarbonato, llegada de los cables por arriba y por abajo.
- Conexión sin herramienta (autoponchable o autoinsertable).
- Etiqueta de identificación de contactos y código de color T 568 A y B.
- Para montaje sobre placas de pared, cajas superficiales y paneles de parcheo modulares de 24 y 48 puertos tipo Keystone.
- Los conectores RJ-45 K5e, cumplen con las normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568 B, EN 50173, UL y NMX-I-NYCE-248-2005.
- Cubrepolvos abatible.
- Categoría marcada en el cubrepolvo (quintado C5e).

Conector RJ 45 Keystone

Parámetros eléctricos

- Resistencia por aislamiento > 10 M Ω .
- Protección de filamentos 50 μ in oro platinado.
- Contactos de horquilla sistema IDC, por desplazamiento del aislante, a 35° para una mayor fuerza de sujeción, soporta cables cal. 22, 23, 24 y 26 AWG.

Frecuencia Mhz	100
Atenuación (Pérdida por inserción)	<0.20 dB
NEXT®	50.88 dB
Pérdida de retorno	25.8 dB