



Conector RJ 45 Keystone

No. de Parte	Descripción
VOL-OCK6-U-W8	Conector RJ45 Cat.6 tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Blanco, paquete de 8 pzas
VOL-OCK6-U-AL8	Conector RJ45 Cat.6 tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Marfil , paquete de 8 pzas
VOL-OCK6-U-BL8	Conector RJ45 Cat.6 tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Azul , paquete de 8 pzas
VOL-OCK6-U-GR8	Conector RJ45 Cat.6 tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Verde , paquete de 8 pzas
VOL-OCK6-U-R8	Conector RJ45 Cat.6 tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Rojo , paquete de 8 pzas
VOL-OCK6-U-Y8	Conector RJ45 Cat.6 tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Amarillo , paquete de 8 pzas
VOL-OCK6-U-BK8	Conector RJ45 Cat.6 tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Negro, paquete de 8 pzas
VOL-OCK6-U-O8	Conector RJ45 Cat.6 tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, Color Naranja , paquete de 8 pzas

Características

- Desempeño superior a 250 Mhz.
- Guía de hilos en policarbonato, llegada de los cables por arriba y por abajo.
- Conexión sin herramienta (autoponchable o autoinsertable).
- Etiqueta de identificación de contactos y código de color T 568 A y B.
- Para montaje sobre placas de pared, cajas superficiales y paneles de parcheo modulares de 24 y 48 puertos tipo Keystone.
- Los conectores RJ-45 K6, cumplen con las normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568 B.2-1, EN 50173, UL y NMX-I-NYCE-248-2005.
- Cubrepolvos abatible.
- Categoría marcada en el cubrepolvo (quintado C6).

Conector RJ 45 Keystone

Parámetros eléctricos

- Resistencia por aislamiento $> 10 \text{ M } \Omega$.
- Protección de filamentos $50 \mu\text{in}$ oro platinado.
- Contactos de horquilla sistema IDC, por desplazamiento del aislante a 35° para una mayor fuerza de sujeción, soporta cables cal. 22, 23, 24 y 26 AWG.

Frecuencia Mhz	100	250
Atenuación (Pérdida por Inserción)	$<0.1 \text{ dB}$	$<0.2 \text{ dB}$
NEXT®	58 dB	47.5 dB
Pérdida de retorno	24 dB	16 dB