

3M Panel de Parcheo UTP/FTP Cat. 5e/6

Información Técnica

2003-04-24

Descripción: Paneles de parcheo RJ-45 K6/K5e categoría 5e/6 de 24 y 48 puertos para cable UTP o FTP con o sin barra de soporte.



	Característica 1	Característica 2	Característica 3	Característica 4
Construcción:	<u>Para instalarse en bastidor estándar de 19"</u>	<u>Fabricados en aluminio de color negro</u>	<u>Capacidades de 24 y 48 puertos de 1U y 2U de altura</u>	<u>Versión Clásica (con soportes de cable y de doble placa)</u>

(VER HOJA TÉCNICA DEL CONECTOR KA 6 PARA DATOS DE DESEMPEÑO ELECTRICO)

Información General:	▪ Puede llenarse con conector K5e/K6 Keystone, tapas ciegas e identificadores de colores ▪ De acuerdo a tipo de conector le permitirá la disminución de los niveles de interferencias electromagnéticas ▪ Los paneles se suministran vacíos para ser llenados de acuerdo a requerimientos. ▪ Manejo de conectores discretos que le permite evitar desperdicios por posibles conectores dañados. ▪ Permite la correcta administración del radio de curvatura de los cables (Versión clásica) ▪ Incluye borne para conexión de tierra para mejorar la compatibilidad electromagnética (Versión clásica) ▪ Mayor protección de los filamentos contra el medio ambiente (con conectores K6/K5e) ▪ El desempeño ofrece un margen mayor al de los enlaces Categoría 6/clase E
-----------------------------	---



3M VOL-PPCB-F24/48, VOL-PPUD-F24/48

Ideas de Aplicación

- Para Aplicación en sistemas de cableado estructurado
- Redes de Voz o Datos
- Aplicación como Distribuidor Principal (MC- Main Crossconnect), Distribuidor Intermedio (IC-Intermediate Crossconnect) o Distribuidor Horizontal (HC-Horizontal Crossconnect)

Normas y Estándares Industriales

- Permite identificación según TIA/EIA-606
- Desempeño superior a TIA/EIA 568B Jun 2002 (Con conectores K5e/K6)
- Desempeño superior a ISO/IEC 11801 Clase E (Con conectores K5e/K6)
- Permite el etarrizaje del cableado según TIA/EIA 570

Dimensiones	Modelo	No. De Stock	Características
	VOL-PPUD-F24K	FQ100020145	▪ 24 puertos ▪ 19" ancho ▪ Color negro ▪ 1U de altura
	VOL-PPCB-F24K	FQ100020103	
	VOL-PPCB-F48K	FQ100020129	
			▪ 48 puertos ▪ 19" ancho ▪ Color Negro ▪ 2U de altura
	VOL-PCC-R	FQ100020632	Identificador Rojo
	VOL-PCC-Y	FQ100020624	Identificador Amarillo
	VOL-PCC-G	FQ100020640	Identificador Verde
	VOL-PCC-B	FQ100020616	Identificador Azul

(Bolsa con 8 pzas)

Para Información Adicional

- Para solicitar información adicional del producto o para solicitar asistencia de un agente de ventas, llame sin costo al 1-800-712-2527. En México al teléfono: 5270-0400.

Aviso Importante

3M NO HACE GARANTÍAS EXPRESAS O IMPLÍCITAS, INCLUYENDO, MAS NO LIMITÁNDOSE A, CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIALIZACIÓN IMPLICADA O DE ADECUACIÓN PARA UN PROPÓSITO EN PARTICULAR. El usuario es responsable de determinar si el producto 3M es adecuado para un propósito en particular y para el método de aplicación del usuario. Por favor recuerde que muchos factores pueden afectar el uso y desempeño de un producto 3M en una aplicación específica. Dada la variedad de factores que pueden afectar el desempeño de un producto 3M, algunos de los cuales son únicamente del conocimiento y control del usuario, es esencial que el usuario evalúe el producto 3M para determinar si es adecuado para su propósito y método de aplicación.

Limitaciones de reparación y condiciones

- Si se comprueba que el producto 3M está defectuosos, EL REMEDIO EXCLUSIVO, A OPCIÓN DE 3M, SERÁ EL REEMBOLSO DEL PRECIO DE COMPRA O LA REPARACIÓN O REEMPLAZO DEL PRODUCTO 3M. 3M no será responsable, en ninguna otra forma, de pérdidas o daños, ya sean directos, indirectos, especiales, incidentales o consecuenciales, sin importar la teoría legal aplicada, incluyendo negligencia, garantía o responsabilidad estricta.



Depto Servicio Técnico.
3M México S.A. de C.V.
Av. Sta. Fe No. 55

Elaboró: Marco T. Munguia B. RCDD
Traducción:

