



Conector Cat. 6 RJ 45 Keystone FTP

○ Color Disponible

No. de Parte	Descripción
VOL-OCK6-F8	Conector RJ45 FTP (8+1) hilos, Cat.6 tipo Keystone, configuración A/B, con cubre polvo abatible, paquete de 8 pzas

Características

- Desempeño superior a 250 Mhz.
- Guía de hilos en policarbonato, llegada de los cables por arriba y por abajo.
- Conexión sin herramienta (autoponchable o auto-insertable).
- Etiqueta de identificación de contactos y código de color T 568 A y B.
- Para montaje sobre placas de pared, cajas superficiales y paneles de parcheo modulares de 24 y 48 puertos tipo Keystone.
- Los conectores RJ-45 K6, cumplen con las normas ISO/IEC 11801, EIA/TIA 568 B.2, EN 50173, UL y NMX-I-NYCE-248-2005.

- Cubrepolvos abatible.
- Categoría marcada en el cubrepolvo (quintado C6).
- Blindaje por medio de noveno hilo (hilo de tierra).
- Para mayor EMC.

Parámetros eléctricos

- Resistencia por aislamiento > 10 M Ω .
- Protección de filamentos 50 μ m oro platinado.
- Contactos de horquilla sistema IDC, por desplazamiento del aislante, a 35° para una mayor fuerza de sujeción, soporta cables cal. 22, 23, 24 y 26 AWG.

Frecuencia Mhz	100	250
Atenuación (Pérdida por Inserción)	<0.1 dB	<0.2 dB
NEXT®	58 dB	47.5 dB
Pérdida de retorno	24 dB	16 dB