

Especificaciones técnicas

GDALPHA	
Referencias del producto	<u>GDALPHA</u>: Sensor Alpha <u>GDALPHA-FAC</u>: Protección para conductor blindada flexible de dureza normal para uso exterior <u>GDALPHA-FAC-HS</u>: Protección para conductor blindada flexible de alta seguridad para uso exterior
Longitud de zona	Dependiendo del tipo de valla, campo de visión del CCTV, diseño del sistema y situación de las unidades de respuesta. Longitud máxima de zona 300m.
Medidas	<u>GDALPHA</u>: Diámetro exterior 6,5 mm. - Bobinas estándar de 100, 200 y 300 m. de longitud. <u>GDALPHA-FAC</u>: Diámetro exterior 12 mm. - Bobina de 50 ó 100 m. de longitud.
Material del revestimiento exterior	Polietileno negro de baja densidad resistente a UV
Material del conductor	Exterior dureza estándar: Cuadrado de acero inoxidable de dureza 316 Exterior dureza alta: Redondo, reforzado, de acero inoxidable de dureza 316
Temperatura operacional	-40°C hasta +70°C
Compatibilidad electromagnética	Cumple con la norma británica BS EN50081-1 y la EN50082-1
Opciones	Cubierta a prueba de termitas
Tiempo de instalación	5 horas/100m (aproximadamente)
Ubicación	Montaje interior o exterior
Mantenimiento	Inspección de rutina
Instalación	Todo instalador previamente instruido por Kelly Alarm

