

características

- colores natural y negro RAL 9011
- temperatura de utilización -15°C a +75°C
- inflamabilidad (autoextinguibilidad) s/ UL94 V2
- toxicidad: libre de halógenos
- absorción de agua a 23°C y 50% H.R. 2,5%
- resistencia a la tracción indicada en las tablas que siguen de acuerdo con la normas UNE-EN 62275 y MIL STD 3367
- módulo elástico: 2750 MPa
- alargamiento a la rotura 70%
- resistencia química: buena resistencia a los aceites, grasas, carburantes, disolventes clorados, alcoholes, bases y detergentes
- No resistente a los ácidos minerales y agentes oxidantes
- homologación s/ norma UL 1565
- Marcado CE de conformidad de las bridas a las directivas 73/23/CEE y 93/68/CEE



color natural para uso interior

caja

7203	100	2,5	24	11	(10 bolsas x 100)	1000
7205	135	2,5	35	11	(10 bolsas x 100)	1000
7206**	160	2,5	40	11	(10 bolsas x 100)	1000
7207	200	2,5	55	11	(10 bolsas x 100)	1000

7209	140	3,5	36	20	(10 bolsas x 100)	1000
7214	200	3,5	55	20	(10 bolsas x 100)	1000
7210	280	3,5	80	20	(10 bolsas x 100)	1000

7213	180	4,5	45	28	(10 bolsas x 100)	1000
7215	200	4,5	51	28	(10 bolsas x 100)	1000
7217	280	4,5	76	28	(10 bolsas x 100)	1000
7219	360	4,5	101	28	(10 bolsas x 100)	1000
7220	430	4,5	123	28		1000

bolsa

7223	200	7,5	44	65		100
7225**	240	7,5	63	65		100
7226	280	7,5	76	65		100
7224	320	7,5	88	65		100
7227	360	7,5	101	65		100
7229	450	7,5	130	65		100
7231	540	7,5	160	65		100

7232**	430	9,0	110	80		100
7234	790	9,0	235	80		100

7235**	230	12,5	50	120		100
7237**	480	12,5	120	120		100
7239**	730	12,5	204	120		100
7243	1000	12,5	300	120		100

** disponible hasta agotar stock.

color natural con placa de identificación

placa transversal de dimensiones 25,4 x 8 mm

7203 PI	100	2,5	25	11		100
7207 PI	200	2,5	50	11		100

placa longitudinal de dimensiones 28 x 13 mm

7215 PI	200	4,0	50	20		100
7217 PI	280	4,8	90	28		100

