

CABLE AUDIO DIGITAL 1 PAR 1x2x0,22mm2 APANTALLADO DE COLOR GRIS AES/EBU PARA INSTALACIÓN

(CABLE FINO ESPECIAL PARA INSTALACIONES FIJAS)

REF.2164

DIGISON/(AES/EBU)-02Y(St)Y 1x2x0.22 P



Descripción

Conductor de cobre desnudo. Aislamiento de polietileno celular. Cableado de los conductores. Pantalla en cinta de aluminio-poliéster. Drenaje de cobre estañado. Cubierta exterior de PVC-NBR.

CARACTERISTICAS FISICAS

Conductor

Material	Cobre desnudo
Sección (mm ²)	0,22
AWG	24
Composición	7 x 0,2

Aislante

Material	Polietileno celular
Diámetro (mm)	1,40
Color	blanco, rojo

Cableado

Composición	2 conductores.
-------------	----------------

Apantallamiento

Drenaje	Cobre estañado
Sección (mm ²)	0,22
AWG	24
Composición	7 x 0,2
1ª Pantalla	
Material	Cinta de aluminio-poliéster
Recubrimiento	100 %
2ª Pantalla	NO
Material	
Recubrimiento	

DIGISON/(AES/EBU)-02Y(St)Y 1x2x0.22 P
Código - 9952

Cubierta exterior

Material	PVC-NBR
Diámetro (mm)	3,9
Color	gris

Señalización

Inscripción	Conducfil
-------------	-----------

Forma de suministro

Embalajes	A determinar
-----------	--------------

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso aproximado	17,1 Kg/km
Temperatura de Servicio	-20 / +80
Radio mínimo de curvatura	78 mm

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Resistencia óhmica máxima a 20 °C	80,8 Ohms/km
Resistencia óhmica máxima a 20 °C (Pantalla)	80,8 Ohms/Km
Capacidad nominal	40 pF/m
Impedancia nominal	110 ohms
Velocidad de propagación	78 %
Resistencia de aislamiento	>5000 Mohms * Km
Tensión de prueba	1500 v

DIGISON/(AES/EBU)-02Y(St)Y 1x2x0.22 P
Código - 9952

SEGURIDAD

CARACTERISTICAS ANTE LA LLAMA

No propagación de la llama	IEC-60332-1
No propagación de la llama	IEC-60332-2
No propagación de la llama	IEC-60332-3
No emisión de halógenos ni humos tóxicos	IEC-754-1
No emisión de humos corrosivos	IEC-754-2
Baja emisión de humos opácos	IEC-1034-1

Cumple

☐
☐
☐
☐
☐
☐

MEDIO AMBIENTE

Contenido de materiales pesados	Directiva 2002/95/CE
---------------------------------	----------------------

Cumple

☒

NORMATIVA APLICABLE

Material conductor	UNE-EN 60228
Material aislante	UNE-EN 50290

Cumple

☒
☒