

W963 PLYSAFE®

Cinta Aislante con Separador para Alto Voltaje

Es una cinta autoamalgamante para alto voltaje de 0,76 mm de espesor basada en Caucho Etileno Propileno (EPR) para aislar y poner la cubierta de empalmes de hasta 69kV. Construcción de conos de alivio y como aislamiento en terminales de cables secos hasta 35kV. La W963 Plysafe se amalgama rápidamente produciendo un encintado eléctricamente estable y libre de burbujas. Es ideal para impermeabilizar. ASTM-D-4388, HH-553C/Grado A, MIL-I-3825B.



W963 PLYSAFE® Cinta Aislante Con Separador Para Alto Voltaje

Cat.	Dimensiones	Embalaje	Peso
2117	3/4" x .030" x 30' 19mm x 0,76mm x 9,1m	60/caja EC	26 lbs 12 kg
2132	1" x .030" x 30' 25mm x 0,76mm x 9,1m	40/caja EC	24 lbs 11 kg
2134	1 1/2" x .030" x 30' 38mm x 0,76mm x 9,1m	30/caja EC	26 lbs 12 kg
2145	2" x .030" x 30' 50mm x 0,76mm x 9,1m	40/caja C	44 lbs 20 kg
8109	3/4" x .030" x 30' 19mm x 0,76mm x 9,1m	100/caja C	40 lbs 18 kg