

CABLE DMX 2x0,22mm² APANTALLADO, Cubierta GOMA NEGRO 6mm diámetro EXTERIOR

Ref. DMX2702 Cod. 14603



DIGILIGHT/DMX-02YDY 1x2x0,22 P
Código - 14603



Descripción

Conductor de cobre desnudo. Aislamiento de polietileno celular. Pareado de los conductores. Pantalla en espiral de cobre desnudo. Cubierta exterior de PVC-NBR

CARACTERISTICAS FISICAS

Conductor

Material	Cobre desnudo
Sección (mm ²)	0,22
AWG	24
Composición	7 x 0,2

Aislante

Material	Polietileno celular
Diámetro (mm)	1,55
Color	blanco, rojo

Pareado

Composición	2 conductores
Paso aproximado (mm)	51,0

Apantallamiento

Drenaje	
Sección (mm ²)	
AWG	
Composición	
1ª Pantalla	
Material	Espiral de cobre desnudo
Recubrimiento (%)	10

DIGILIGHT/DMX-02YDY 1x2x0,22 P

Código - 14603

2ª Pantalla	
Material	
Recubrimiento (%)	
3ª Pantalla	
Material	
Recubrimiento (%)	

Cubierta exterior

Material	PVC-NBR
Diámetro (mm)	6,00
Color	Negro

Señalización

Inscripción	Conducfil
-------------	-----------

Forma de suministro

Embalajes	A determinar
-----------	--------------

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso aproximado	44,7	Kg/Km
Temperatura de Servicio	-20 / +70	°C
Radio mínimo de curvatura	120	mm

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Resistencia óhmica máxima a 20 °C	82,3	Ω/Km
Resistencia óhmica máx a 20 °C	27,6	Ω/Km
Capacidad nominal	39	pF/m
Impedancia nominal	##	Ω
Velocidad de propagación	80	%
Resistencia de aislamiento	>1000	MΩ*Km
Tensión de prueba	1500	v

DIGILIGHT/DMX-02YDY 1x2x0,22 P
Código - 14603

SEGURIDAD

CARACTERISTICAS ANTE LA LLAMA

No propagación de la llama	IEC-60332-1
No propagación de la llama	IEC-60332-2
No propagación de la llama	IEC-60332-3
No emisión de halógenos ni humos tóxicos	IEC-754-1
No emisión de humos corrosivos	IEC-754-2
Baja emisión de humos opacos	IEC-1034-1

Cumple

☐
☐
☐
☐
☐
☐

MEDIO AMBIENTE

Contenido de materiales pesados	Directiva 2002/95/CE
---------------------------------	----------------------

Cumple

☒

NORMATIVA APLICABLE

Material conductor	UNE-EN 60228
Material aislante	UNE-EN 50290

Cumple

☒
☒