

FICHA TÉCNICA

NOMBRE DEL PRODUCTO: LUBRI-LIMP/1

DESCRIPCIÓN Y APLICACIONES:

Lubri-Limp/1 es un producto intermedio o mezcla entre el Lubri-Limp/0 (exclusivamente limpiador) y el Lubri-Limp/2 (básicamente lubricante).

Es un limpiador de contactos dieléctrico en spray a base de Alcohol Isopropílico con trazas de aceite, que deja una muy ligera capa lubricante. Limpia y lubrica simultáneamente.

Debido a que el Isopropanol es inflamable y, especialmente al pulverizarlo, deben desconectarse los equipos y mantenerse alejado de cualquier fuente de ignición. Una vez evaporado el producto podrá volver a conectarse el equipo.

Debe utilizarse en locales bien ventilados y evitarse acumulaciones electrostáticas.

Para suciedades resistentes es aconsejable una primera aplicación para reblandecer la suciedad pegada, dejar unos segundos que el producto actúe y rociar una segunda vez y que la presión del spray arrastre la suciedad.

Está especialmente indicado para limpiar y lubricar a la vez potenciómetros, sintonizadores y todo tipo de contactos electrónicos.

PRECAUCIONES DE USO:

Recipiente a presión. Protégase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50°C. No perforar ni quemar, incluso después de usado. No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente. Evitar inhalación de gases. Manténgase alejado de cualquier fuente de ignición-No fumar. Manténgase fuera del alcance de los niños. No ingerir.

Desconéctese el equipo antes de su utilización.

Debe utilizarse en locales bien ventilados y almacenarse sin humedad.

CARACTERÍSTICAS:

Debido a la pequeña cantidad de propelente que contiene el producto activo ocupa la mayor del contenido neto.

TIPO DE PRESENTACIÓN:	Aerosol 210 ml. y 335 ml.
ASPECTO GRANEL:	Líquido incoloro.
OLOR:	Característico.
INTERVALO DESTILACIÓN:	82-83 °C
PUNTO DE INFLAMACIÓN:	10° C (sin propelente).
DENSIDAD (15°C)	0,785 g/cm ³ .
PRESIÓN A 50°C:	7,3 bar.
SOLUBILIDAD EN AGUA:	Totalmente soluble.
AUTOINFLAMABILIDAD	271° C.
VISCOSIDAD (40°C)	2,5 m Pa.s a 20°C.
PUREZA:	99,8%

