

Aire acondicionado portátil



AIRE ACONDICIONADO
PORTÁTIL



ACP6200

ACP7400

ACP17500

ACP24000



Lleva el aire acondicionado siempre contigo

Equipo portátil de aire acondicionado diseñado para refrescar inmediatamente cualquier lugar.

Su diseño ligero y manejable ofrece una gran versatilidad en su utilización en cada tipo de local o zona.


Diseño compacto con condensador y evaporador refrigerados por aire adecuado para impulsar el aire fresco directamente al ambiente o bien canalizar la salida del aire acondicionado a un conducto de distribución.

Estructura metálica robusta con gran facilidad de acceso al interior del equipo para su revisión y mantenimiento.

Se suministra lista para su uso con la carga de **refrigerante respetuoso con el medio ambiente R410A** y control de presiones revisados. Aislamiento térmico y acústico interior.

Alto rendimiento frigorífico con **máxima eficiencia energética (CEEe)**.

El concepto: aire acondicionado sólo donde se necesita



Puestos de trabajo, talleres mecánicos y soldadura. Procesos de producción. Eventos, ferias y restaurantes. Oficinas, salas de ordenadores y tiendas.




Conductos flexibles para direccionar el aire frío



Limpie habitualmente el filtro del aire para procurar un buen caudal de aire limpio.

La ventaja del Spot Cooler
¡Instalación inmediata! ¡Aire acondicionado ahora mismo!



SIMPLE Y PRÁCTICO




ALTO RENDIMIENTO



EXTERIOR Y ESTÉTICO



AREAS CONDICIONADO
PORTÁTIL



Salida de aire caliente



Depósito de agua de condensación

Depósito de agua de condensación 20 L en modelos SC 6200 y SC 7400C
Bomba de condensados incluida en modelo SC 17.500 y SC 24.000.



Control digital inteligente (6.200 y 17.500)

DISPLAY: Muestra la temperatura de salida de aire o del ambiente, la temperatura programada y el tiempo programado con la función Timer.

POWER: Interruptor general On/Off.

VELOCITY: Control de dos velocidades de ventilación.

COOL: Selección de frío o ventilación.

TIMER-Temporizador: Paro automático según el tiempo fijado en el display (en intervalos de 30 min).

WATER FULL: Indicador de depósito de agua de condensados lleno, el compresor se para automáticamente.

ALIGN DRAIN TANK: Indicador de la posición incorrecta del depósito.

Diagnóstico y emergencia:

E1: Alta presión en el circuito frigorífico.

E2: Baja presión en el circuito frigorífico.

E3: Problema eléctrico.



Control digital inteligente (7.400 y 24.000)

POWER: Interruptor general On/Off.

BLOWER: Botón de selección de velocidad del ventilador (Baja/Alta)

SPOT/COOL: Activación del compresor y producción aire frío. Regula la temperatura en función de la temperatura del aire frío de salida.

ROOM/COOL: Activación del compresor y producción aire frío. Regula la temperatura en función de la temperatura del aire de entrada.

BOTONES DE SELECCIÓN DE TEMPERATURA: Control de temperatura objetivo programada.

ALARM: Indicador de funcionamiento anormal del sistema.

CURRENT TEMP: Muestra la temperatura actual de la habitación.

TARGET TEMP: Muestra la temperatura objetivo establecida.



DE EXPERIENCIA



MANTENIMIENTO
ANUAL PREVENTIVO



DEMOSTRACIONES Y
PUESTA EN MARCHA



SERVICIO TÉCNICO
RÁPIDO Y EFICAZ



100%
CASOS DE ÉXITO



GARANTIA

Caycon


Accesorios opciones válidos para los modelos 6.200, 7.400 y 24.000

Conducto flexible de impulsión condensadora de PVC Ø450 mm, longitud 6 m.
Conducto flexible de impulsión del aire frío de PVC Ø152mm, longitud 6 m.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Conducto flexible PVC Ø450mm – longitud CF450-6M

Conducto flexible PVC Ø152mm – longitud CF152-6M



GARANTIA

CARACTERÍSTICAS			
Código	APC6200	APC7400	
Potencia frigorífica nominal	6.154 W (5.300 Frig/h)	7.327 W (6.300 Frig/h)	
Tensión de servicio	230 V ~ 50 Hz	230 V ~ 50 Hz	
Potencia eléctrica	2.410 W	2.900 W	
Rendimiento frigorífico CEEe	2.55	2.55	
Caudal de aire frío	660-780 m³/h	1.127-1.286 m³/h	
Presión estática máxima	30 mm H ₂ O	30 mm H ₂ O	
Velocidad del aire a la salida	6 m/s - 8 m/s	6 m/s - 8 m/s	
Alcance del caudal de aire frío a 1 m/s	8 m	8 m	
Diferencia de Tª entrada-salida frío	de -10 °C a -12 °C	de -10 °C a -12 °C	
Diferencia de Tª entrada-salida condensación	de +7 °C a +12 °C	de +7 °C a +12 °C	
Volumen recomendado	de 140 a 180 m³	de 180 a 230 m³	
Temperatura/humedad de trabajo	25 °C - 60% H.R. / 50 °C - 40% H.R.	25 °C - 60% H.R. / 50 °C - 40% H.R.	
Refrigerante ecológico	R410A	R410A	
Caudal de aire de condensación	1.320-1.560 m³/h	1.320-1.560 m³/h	
Depósito de agua de condensados	20 L	20 L	
Bomba de condensado incluida	No	No	
Ø de salidas de aire frío	2x Ø136 mm	3x Ø136 mm	
Ø de salida de aire de condensación	1x Ø425 mm	1x Ø425 mm	
Máxima longitud de tubo de aire frío	6 m	6 m	
Máxima longitud de tubo de aire de condensación	6 m	6 m	
Nivel sonoro	63 dBA	63 dBA	
Peso	86 Kg	96 Kg	
Dimensiones	490x590x1.300 mm	560x730x1.300 mm	

CARACTERÍSTICAS			
Código	APC17500	APC24000	
Potencia frigorífica nominal	17.580 W (15.118,8 Frig/h)	24.300 W (20.900 Frig/h)	
Tensión de servicio	400 V ~ 50 Hz	400 V ~ 50 Hz	
Potencia eléctrica	8.500 W	11.500 W	
Rendimiento frigorífico CEEe	2.06	2.82	
Caudal de aire frío	2.400 m³/h	3.760-4.283 m³/h	
Presión estática máxima	50 mm H ₂ O	50 mm H ₂ O	
Velocidad del aire a la salida	14 m/s	20 m/s	
Alcance del caudal de aire frío a 1 m/s	20 m	25 m	
Diferencia de Tª entrada-salida frío	de -10 °C a -12 °C	de -10 °C a -12 °C	
Diferencia de Tª entrada-salida condensación	de +7 °C a +12 °C	de +7 °C a +12 °C	
Volumen recomendado	de 400 a 700 m³	de 540 a 700 m³	
Temperatura/humedad de trabajo	25 °C - 60% H.R. / 45 °C - 40% H.R.	25 °C - 60% H.R. / 50 °C - 40% H.R.	
Refrigerante ecológico	R410A(3.5)	R410A	
Caudal de aire de condensación	4.800 m³/h	4.900 m³/h	
Depósito de agua de condensados	No	No	
Bomba de condensado incluida	Sí	Si	
Ø de salidas de aire frío	2x Ø175 mm	3x Ø136 mm	
Ø de salida de aire de condensación	1x Ø397 mm	1x Ø425 mm	
Máxima longitud de tubo de aire frío	30 m	6 m	
Máxima longitud de tubo de aire de condensación	6 m	6 m	
Nivel sonoro	65 dBA	65 dBA	
Peso	250 Kg	345 Kg	
Dimensiones	740x1.400x1.516 mm	735x1.310x1.520 mm	