









Art.	Beschreibung / Description	Farbe / Colour	Kabellänge / Cable length (L) [m]
66315	DAT USB-C/C V2.0 PL	weiß / white	0.5
66317		weiß / white	1.0
66316		schwarz / black	0.5
66318		schwarz / black	1.0



USB-C™ Lade- und Synchronisationskabel

- Superschnelles Laden
- Flexibles Kabel für genügend Reichweite
- USB-C™-Stecker beidseitig verwendbar

- Anschlüsse:	2x USB-C™-Stecker
- Kabeltyp:	Rundkabel
- Innenleiter:	28 AWG + 20 AWG
- Isolierung:	HDPE
- Schirmung:	Aluminium-Folie + Kupfergeflecht
- Kabelmantel:	PVC
- Ausgang max. Stromstärke:	3 A
- Max. Übertragungsrate:	0,48 Gbit/s
- Nettogewicht:	28 g
- Konformität:	RoHS, REACh

USB-C™ charging and sync cable

- *High-speed charging*
- *Flexible cabel for sufficient reach*
- *USB-C™ connector can be used on both ends*

- Connections:	*2x USB-C™ male*
- Kable type:	*Round cable*
- Inner conutors:	*28 AWG + 20 AWG*
- Isolation:	*HDPE*
- Shielding:	*aluminium foil + copper braiding*
- Cable jacket:	*PVC*
- Output max. current:	*3 A*
- Max. transmission rate:	*0,48 Gbit/s*
- Net weight:	*28 g*
- Conformity:	*RoHS, REACh*

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung	Blatt
Datum	Name	gez.:	08.07.2019	ss	DAT USB-C/C V2.0 PL	
		gepr.:	08.07.2019	ss		
		Norm:			Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / *Subject to change*			66315, 66316, 66317, 66318	