

Cableados y Conexiones S.L.

<u>ESPECIFICACIÓN TÉCNICA DE PRODUCTO</u>	PC-03-01	
	APPVC 8X0,34 105 °C	
	20/09/2023	Rev. 0

CABLE APANTALLADO 8X0,34 PVC 105 °C

Cable formado por conductores flexibles, cableados, apantallados al conjunto en cinta Aluminio/Poliéster más drenaje de cobre estañado y cubierta exterior de policloruro de vinilo (PVC) para temperatura de 105 °C..

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

	<u>Valor</u>	<u>Norma/Método aplicable</u>
Sección Nominal	8 X 0,34 mm²	
Tensión nominal	250 V.	
Tensión de ensayo	1.000 V	
Temperatura de servicio	-40 a 105 °C	
Conductor	Cobre Pulido Flexible	UNE-EN-13602
Aislamiento	PVC TIPO B	ISO-6722
Color interiores	SEGÚN CLIENTE	
Drenaje	Cobre estañado	
Pantalla	Cinta Aluminio/Poliéster	
Cubierta exterior	PVC TIPO B	ISO-6722
Diámetro exterior (Aprox) mm	6,00	

CARACTERÍSTICAS RESPECTO AL FUEGO

Resistencia al fuego	No propaga la llama	UNE-EN 60332-1-2
----------------------	---------------------	------------------