

COAXIAL/R-S02Y(St)CY 1x0.80 P
Código - 9889



CABLE 0.8/3.7 VERDE (VK6)



Descripción

Conductor de cobre desnudo. Aislamiento de polietileno. Pantalla en cinta de aluminio-poliéster-aluminio. Pantalla en trenza de cobre estañado. Cubierta exterior de PVC.

CARACTERISTICAS FISICAS

Conductor

Material	Cobre desnudo
Sección (mm ²)	0,50
AWG	20
Composición	1 x 0,8

Aislante

Material	Polietileno celular físico
Diámetro (mm)	3,70
Color	natural

Apantallamiento

1ª Pantalla	
Material	Cinta de aluminio-poliéster-aluminio
Recubrimiento	100 %
1ª Pantalla	
Material	Trenza de cobre estañado
Recubrimiento	90 %

Cubierta exterior

Material	PVC
Diámetro (mm)	6,1
Color	Negro

COAXIAL/R-S02Y(St)CY 1x0.80 P
Código - 9889

Señalización

Inscripción

Conducfil

Forma de suministro

Embalajes

A determinar

CARACTERISTICAS MECANICAS

Peso aproximado

44 Kg/km

Temperatura de Servicio

-20 / +80

Radio mínimo de curvatura

122 mm

CARACTERISTICAS ELECTRICAS

Resistencia óhmica máxima a 20 °C

34,3 Ohms/km

Resistencia óhmica máxima a 20 °C (Pantalla)

9,4 Ohms/Km

Capacidad nominal

54 pF/m

Impedancia nominal

75 ohms

Velocidad de propagación

82 %

Atenuación

Frecuencia (MHz)

dB/100 m

1

1,0

5

2,1

10

2,9

20

3,9

30

4,5

50

5,3

100

7,1

Perdidas de retorno

Frecuencia (MHz)

dB

0-800

20

800-1000

23

Resistencia de aislamiento

>5000 Mohms * Km

Tensión de prueba

1500 v

MEDIO AMBIENTE

Contenido de materiales pesados

Directiva 2002/95/CE

Cumple



NORMATIVA APLICABLE

Material conductor

UNE-EN 60228

Cumple



Material aislante

UNE-EN 50290

