

PROTECTOR PARA FUSIÓN 45mm/L-1,5mm

REF. PROTECFUSIONXXV



Protector de empalme para las fusiones de fibra óptica, longitudes 40, 45, 60 mm

(bolsa de 100 uds)

Los protectores de fusión están compuestos por 2 tubos de material termo-retráctil y una varilla de acero inoxidable entre ellos para dar una rigidez y protección en la fusión.

Con su utilización consigue mantener intactas las propiedades ópticas de transmisión de fibra óptica y aumentar la protección de los empalmes de fibra óptica.

ESPECIFICACIONES

Ventajas:

- Conserva las propiedades de la fibra optica
- Gran resistencia
- Fácil de instalar
- Contracción rapida
- Resistente a condiciones climáticas para exterior
- Larga vida útil, mas de 20 años.

Rango de temperatura de trabajo: $-45 \sim 110^{\circ}\text{C}$

Temperatura de contracción: 115°C

Color estándar: Transparente

Colores bajo pedido: Rosa, Rojo, Azul claro, Verde, Violeta, Blanco, Azul, Gris, Amarillo, Marrón, Negro, Naranja.

- Ciclo de vida = 20 años
- Ciclo de temperatura = -30°C a $+60^{\circ}\text{C}$
- Resistencia UV = Según norma ASTM 626
- Impacto/Dureza a 0°C = 1kg desde 1m de altura

CONSTRUCCIÓN

Dimensiones:

PROTECFUSION40V: Longitud 40mm, grosor 2,4mm

PROTECFUSION45V: Longitud 45mm, grosor 2,4mm

PROTECFUSION60V: Longitud 60mm, grosor 2,4mm

2,4mm de grosor sin contraer.

Varilla de acero recubierto de material termo contraíble transparente



2011/65/EU RoHS Compliant

Diseñado, fabricado bajo sistema de gestión de calidad RoHS