

Cableados y Conexiones S.L.

BROADCASTING VIDEO CABLE COAXIAL RG6 VERDE 75 Ohmios LSZH DIGITAL SDI

Ref. 4507R100



CPR: Dca-s2,d2,a2

Aplicaciones

- Instalaciones de ICT, Televisión digital terrestre TDT, Televisión satélite SAT-FI.

Normativa

- Reglamento de productos de la construcción CPR (CE) 305/2011.
 - UNE-EN 50 575:2015/A1:2016

Características Físicas

Conductor Interior	CCS
Ø mm	1
Dieléctrico	PEE-Físico
Ø mm	4.6
Conductor Exterior- Lámina	Al-Pet
Trenza	Al
Cubierta Exterior	FRLSZH
Color	Blanco
Ø mm	6.7
Radio de curvatura (mm)	40
Peso Aprox. kg/km	38

Cableados y Conexiones S.L.

Características Eléctricas

Impedancia Características Ω	75 $\pm$ 2
Capacidad Media (pF/m)	54
Velocidad de Propagación (%)	> 83
Resistencia de Bucle (Ω /km)	115
Atenuación (dB/100 m)	
100 MHz	8
500 MHz	15.30
800 MHz	19.6
1350 MHz	26
1750 MHz	30.20
2050 MHz	32.9
2150 MHz	34
2500 MHz	37
Pérdida de Reflexión (dB)	
5-470 MHz	≥ 29
470-950 MHz	≥ 27
950-2150 MHz	≥ 25
Eficacia de Apantallamiento (dB)	≥ 80
Comp. Electromagnética	Sí
Aplicable en TV Digital-TDT-SAT	Sí
Alta Definición	Sí
ICT UNE EN 50117-5	Sí
ICT RD 346/2011	Sí
CE (RoHS)	Sí
CE CPR	Sí
Clase	Dca-s2,d2,a2