

## ■ Cable de interconexión (cruzada - Jumper)



**Normas:** AR ER f50604.0 del Grupo Telefónica, IRAM 2011, IEC 332-1

**Temp. Max. de servicio:** 80 °C

### ■ Características:

Par o trío conformado por conductores de alambre de Cobre estañado, calibre 0,51 mm (24 AWG), y en calibre 0,61 mm (22 AWG) aislado en PVC y cableados.

**Identificación de conductores:** Depende del requerimiento de las normas de instalación acorde a lo solicitado por las operadoras telefónicas, o a vuestro requerimiento.

**Ejemplo:** Blanco/Negro - Verde/Gris - Azul/Rojo - Anaranjado/Amarillo  
Azul/Amarillo, así como los tríos.

| Código   | Nº de conductores x diámetro (mm) | Diámetro exterior Nominal (mm) | RCC (Ω/km) | Peso (kg/km) |
|----------|-----------------------------------|--------------------------------|------------|--------------|
| CZ 02051 | 2 x 0,51                          | 2,20                           | 92         | 6            |
| CZ 03051 | 3 x 0,51                          | 2,50                           | 92         | 9            |
| CZ 02061 | 2 x 0,61                          | 2,4                            | 70         | 7,20         |
| CZ 03061 | 3 x 0,61                          | 2,8                            | 70         | 10,80        |

### ■ A requerimiento:

Se fabrican en otros calibres. También con material de aislación LSLH (baja emisión de humos y gases tóxicos) o LSZH (baja emisión de humos y libre de halógenos).

