



Pushing Performance
Since 1945

preLink RJ45 Keystone set AWG22/23



La imagen se muestra con fines ilustrativos exclusivamente. Consulte la descripción del producto.

N.º de referencia	20 82 501 0001
Especificaciones	preLink RJ45 Keystone set AWG22/23
Catálogo electrónico de HARTING	https://harting.com/20825010001

Identificación

Categoría	Conectores
Serie	preLink® RJ45
Elemento	Módulo hembra
Especificaciones	Con bloque de terminación
Características	Apto para todas las versiones PoE

Versión

Método de terminación	Terminación por desplazamiento del aislante preLink® IDC
Tamaño	Versión Keystone

Características técnicas

Sección de conductor (mm²)	0,22 ... 0,32 mm²
Sección de cable (AWG)	AWG 24 ... AWG 22
Voltaje nominal	50 V AC 60 V DC
Características de transmisión	Cat. 6 _A Clase E _A de hasta 500 MHz
Tasa de bits	10 Mbit/s 100 Mbit/s 1 Gbit/s 2.5 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s
Resistencia de aislamiento	> 5 x 10 ⁹ Ω
Resistencia de contacto	20 mΩ

Características técnicas

Temperatura de limitación	-40 ... +85 °C
Grado de protección según IEC 60529	IP20
Tensión de prueba U _{DC}	1 kV (contacto-contacto) 1,5 kV (contacto-tierra)
Resistencia a las vibraciones	10-500 Hz, 0,35 mm / 50 m/s ² , 2h/eje 5,72 m/s ² según IEC 61373 Categoría 1 Clase B
Resistencia a los golpes	30 g / 11 ms, 3 impactos / eje y dirección 5 g / 30 ms, 5 impactos / eje y dirección según IEC 61373 Categoría 1 Clase B

Propiedades del material

RoHS	conforme
Estado ELV	conforme
China RoHS	e
Sustancias REACH ANNEX XVII	No incluido
Sustancias REACH ANNEX XIV	No incluido
Sustancias REACH SVHC	No incluido

Especificaciones y homologaciones

Especificaciones	EN 45545-2 IEC 60603-7 Cara de acoplamiento
UL / CSA	UL 1863 DUXR2.E470046 CSA-C22.2 No. 182.4, No. 233-09 DUXR8.E470046
Certificaciones	DNV GL
PROFINET	Sí

Datos comerciales

Tamaño del embalaje	1
Peso neto	33.53 g
País de origen	Alemania
Número europeo de arancel aduanero	85366990
GTIN	5713140135758
eCl@ss	27440205
ETIM	EC000438
UNSPSC 24.0	39121522